



INVEST IN THE FUTURE



Frans fabricaat
sinds 1964



PLASMA snij- en gutssystemen

Plasma snijden is één van de meeste gebruikte procedures in de metallurgie en machinale bewerking. Z'n snelheid en precisie geven dit systeem een aanzienlijke voorsprong op de autogene snij-procedures.

PLASMA TECHNOLOGIE

De Plasma snij-procedure creëert een plaatselijke fusie, waarin de perslucht het tot fusie-temperatuur verhitte metaal verjaagt.
De GYS systemen zijn mobiel en eenvoudig te transporteren, en bereiken hogere snij-snelheden dan die van de autogene procedures. GYS plasma snijders zijn veelzijdig en zijn in staat vele soorten geleidende materialen te snijden, tot een dikte van 57 mm.

Meest gebruikte toepassingen :

- Het snijden van diverse geleidende materialen, waaronder zacht staal, staal of koolstof, roestvrij staal, aluminium, koper, messing, en andere ijzerhoudende materialen
- Recht snijden / afschuining
- Geautomatiseerd snijden
- Zeer precies gutsen
- Boren
- Markeren van plaatwerk



AUTOGEEN SNIJDEN

Het apparaat is eenvoudig te bedienen en de technicus kan binnen zeer korte tijd operationeel zijn. Deze procedure is echter langzamer en niet geschikt voor het snijden van staal en koolstof. Autogeen snijden is niet efficiënt op andere soorten metaal zoals roestvrij staal of aluminium. Bovendien moet het te snijden onderdeel worden voorverwarmd voor het snijden, wat de productiviteit enkel verlaagd. Vanwege het veelvuldig gebruik van het zeer ontvlambare en onstabiele acetyleen tijdens het autogeen snijden kunnen er echter veiligheidsproblemen ontstaan.

Meest gebruikte toepassingen :

- Snijden van staal voor het fabriceren of ontmantelen
- Opwarmen van onderdelen voor het vouwen en rektrekken van staal, thermische behandeling van staal
- Het losmaken van vastzittende en vastgeroeste onderdelen of bouten

PLASMA SNIJDEN		AUTOGEEN SNIJDEN
Materialen	Geleidende metalen (Staal, Aluminium, Koper, Messing)	Uitsluitend koolstofstaal
Dikte	Tot 57 mm	Tot 50 cm
Snijkwaliteit	Uitstekende snijhoeken Slechte een beperkte zone opgewarmd.	Goede snijhoeken Opwarming van een grotere zone
Productiviteit	Hoog snijtempo op alle diktes.	Laag snijtempo (Het voorverwarmen verlengt de snijduur)
Secondaire handelingen	Weinig slakvorming	Slijpen en verwijderen van oxidatie van het oppervlak is bijna altijd noodzakelijk
Kosten van de procedure	€	€€€
Kosten uitrusting	€€	€
Draagbaarheid	Ja	Ja
Gutsen	Ja, zeer precies	Ja
Veiligheid	★★★	★

4 VOORDELEN VAN HET PLASMA SNIJDEN



Snijkwaliteit

Plasma snijden produceert minder slakvorming.



Eenvoudig te gebruiken

Geen gas en geen chemische vlam.



Productiviteit

Snijdt meer onderdelen, snijdt sneller en behoeft minder extra handelingen.



Veiligheid

Geen ontvlambaar gas nodig, gebruikt alleen perslucht.



GEMECHANISEERD SNIJDEN CNC

De term «CNC» verwijst naar « Computer Numerical Control ». De bewegingen van de toorts worden via een programmering gestuurd door een computer op de snijtafel.

3 voordelen van automatisch snijden :

- Een constant en betrouwbaar rendement
- Een hogere productiviteit
- Een optimale snijkwaliteit.

Wenst u meer informatie ?

Lees de brochure



HANDMATIG SNIJDEN



EASYCUT 25	EASYCUT K25	EASYCUT K35 PFC	EASYCUT 30 FV	EASYCUT 40
------------	-------------	-----------------	---------------	------------

Max. uitgaande stroom	25 A	25 A	35 A	30 A	40 A
Netspanning	230 V - 1~	230 V - 1~	230 V - 1~	110/230 V - 1~	230 V - 1~

Sniijprestaties (mm)	Afscheiding	Staal	8	8	15	15	20
	Aanbevolen		6	6	10	10	15
	Boren		-	-	-	-	-

Gemechaniseerd snijden		-	-	-	-	-
Interne compressor		-			-	-
Automatische controle van de luchtdruk	AIR auto	-	-	-	-	-
Markering		-	-	-	-	-
Gutsen	G	-	-	-	-	-

Beschermingsindex	IP 21	IP 21S	IP 23S	IP 21S	IP 21
Gewicht (kg)	7.8	15	18.5	11	8
Art. code met accessoires*	065543	068063	080768	013858	029743

*Generator + massaklem
+ handmatige toorts

HANDMATIG OF GEMECHANISEERD SNIJDEN



CUTTER 45 CT	CUTTER 70 CT	CUTTER 105 CT	NEOCUT 105	NEOCUT 125
--------------	--------------	---------------	------------	------------

Max. uitgaande stroom	45 A	70 A	105 A	105 A	125 A
Netspanning	110 V 1~ 230 V 1~	400 V - 3~	400 V - 3~	400 V - 3~	400 V - 3~

Sniijprestaties (mm)	Afscheiding	Staal	15	30	35	40	40	57
	Aanbevolen		10	25	25	35	35	40
	Boren		5	12	15	20	20	25

Gemechaniseerd snijden						
Interne compressor		-	-	-	-	-
Automatische controle van de luchtdruk	AIR auto	-	-	-		
Markering		-	-	-		
Gutsen	G	-				

Beschermingsindex	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Gewicht (kg)	15	22	29	33	36
Art. code met accessoires*	062962	013841	081109	063112	067448

*Generator + massaklem
+ handmatige toorts MT-70 of MT-125

Woordenlijst

De technologische functies van onze apparaten en een korte uitleg.

PFC

Power Factor Correction

De PFC technologie onderdrukt een eventuele piekstroom en reguleert de voedingsstroom. Het elektrische netwerk wordt beter benut : voedingsspanningen tussen 185 en 265 V worden getolereerd en het gebruik van verlengsnoeren of aggregaten is mogelijk. Een ander belangrijk voordeel : een generator uitgerust met deze techniek verbruikt aanzienlijk minder stroom en kan worden gebruikt met stroomonderbrekers van een minder kaliber (bijvoorbeeld 16 A).

FV

Flexible Voltage

Deze technologie vergroot het spanningsbereik van de PFC van 85 tot 265 V (185 tot 265 V voor een standaard PFC). Deze kunnen dus gebruikt worden op elektrische netwerken van 110 V of 230 V.

P400

Protect 400

Generatoren uitgerust met deze technologie zijn in staat tijdelijke of permanente spanningsvariaties tot 400V (bliksem, aggregaten...) te verdragen.

AD

Anti-Dust

Het ventilatie-kanaal van deze apparaten is geïsoleerd van het elektronische gedeelte, waardoor dit aanzienlijk minder in contact komt met stofdeeltjes van buitenaf.



Gemechaniseerd snijden

Mogelijkheid tot aansluiten op een snijtafel met digitale besturing.



Interne luchtcompressor

Een perslucht toevoer is niet meer nodig.



AIR auto

De luchttoevoer verloopt automatisch, wat resulteert in een optimale snijkwaliteit.



Module geperforeerd plaatwerk

Ideaal voor snijwerkzaamheden op geperforeerd plaatwerk.



Module Graveren

Ideaal voor het graveren en identificeren van onderdelen.



Gutsen

Verwijdert zeer efficiënt en nauwkeurig metaalresten, en zorgt voor een schoon en net resultaat.



EASYCUT K25 & K35 PFC

Geïntegreerde luchtcompressor



De CUTTER25 en K35 KF hebben een snijcapaciteit van 15 mm. De EASYCUT K25 en K35 PFC zijn handmatig bediende plasma cutters met een geïntegreerde compressor. Wanneer perslucht niet voorradig is zijn deze cutters de ideale partners tijdens al uw snijklussen.

- Dankzij de interne compressor zijn een externe luchtcompressor en filter niet meer nodig.
- De ontsteking van de boog zonder contact voorkomt elektromagnetische storingen.
- Uitgerust met een toorts van 4 m met beveiliging op de trekker, om iedere onbedoelde of accidentele inwerkingstelling te voorkomen.
- Interne luchtfilter met automatische afvoer om condensatie in de toorts te voorkomen (K35 PFC).
- Opbergvak voor verbruiksmaterialen (K35 PFC).



MADE IN FRANCE



Interne compressor

EASYCUT 30 FV

Speciaal ontworpen voor carrosserie-werkzaamheden



De EASYCUT 30 FV is een 30 A plasma-snijder met een snijcapaciteit van 10 mm op staal (15 mm afscheiding). Dankzij de ontsteking zonder HF kan de levensduur van de slijtonderdelen aanzienlijk worden verlengd. De cutter is geschikt voor onderhoudswerkzaamheden zoals carrosserie-reparaties en beschikt over een zeer robuuste mechanica en een duidelijk bedieningspaneel.

- Een intuïtief bedieningspaneel met één enkele draaiknop om de snijintensiteit te regelen.
- De ontsteking van de boog zonder contact voorkomt elektromagnetische storingen.
- Handmatig bedienen van de luchtdruk (2.5 < 9 bars) met behulp van een meter op de voorkant van het apparaat.
- Uitgerust met een toorts van 4 m met beveiliging op de trekker, om iedere onbedoelde of accidentele inwerkingstelling te voorkomen.



MADE IN FRANCE

Gegevens

		EASYCUT K25	EASYCUT K35 PFC
Stroomvoorziening		230 V 1 ph, 50/60 Hz	
Zekering		16 A	
Stroombereik		10-25 A	10-35 A
Inschakelduur EN 60974-1 (40°C)	@ 60%	15 A / 86 V	26 A / 90.4 V
	@ 100%	-	-
Compresseur (niveau sonore)		60 - 70 db	
Afmetingen (L x b x h)		41 x 20 x 36 cm	45 x 26 x 36 cm
Gewicht		15 kg	18.5 kg
Toorts standaard		TPT 25 (4 m)	TPT 35 (4 m)

Prestaties

		EASYCUT K25	EASYCUT K35 PFC
Aanbevolen snijdikte (Clean cut)	Staal	6 mm	10 mm
	Inox / Alu	4 mm	8 mm
Maximale snijdikte (Scheiden)	Staal	8 mm	15 mm
	Inox / Alu	6 mm	10 mm

Opties & Accessoires

Koffer met slijtonderdelen toorts TPT 25	070721
Koffer met slijtonderdelen toorts TPT 35	080782
Kit compas (Ø 10 > 134 cm)	040205

Bestel informatie

EASYCUT K25 + accessoires Toorts GYS TPT 25, 4 m + massakabel 2 m	068063
EASYCUT K35 PFC + accessoires Toorts GYS TPT 35, 4 m + massakabel 2 m	080768

Gegevens

Stroomvoorziening		230 V 1 ph, 50/60 Hz	110 V 1 ph, 50/60 Hz
Zekering		16 A	32 A
Stroombereik		10-30 A	
Inschakelduur EN 60974-1 (40°C)	@ 60%	23 A / 89.2 V	19 A / 87.6 V
	@ 100%	20 A / 88 V	15 A / 86 V
Aanbevolen luchttoevoer		115 L/min	
Aanbevolen luchtdruk		2.5 > 9 bar	
Afmetingen (L x b x h)		45 x 28 x 20 cm	
Gewicht		11 kg	
Toorts standaard		TPT 40 (4 m)	

Prestaties

Aanbevolen snijdikte (Clean cut)	Staal	10 mm
	Inox / Alu	8 mm
Maximale snijdikte (Scheiden)	Staal	15 mm
	Inox / Alu	10 mm

Opties & Accessoires

Koffer met verbruiksartikelen toorts TPT 40	039957
Filter luchtontvochtiger	039728
Trolley PLASMA 600	040298
Plasma Toorts met handmatige bediening TPT 40 - 4 m - met slijtonderdelen	060753
Kit compas (Ø 10 > 134 cm)	040205

Bestel informatie

EASYCUT 30 FV + accessoires Toorts GYS TPT 40, 4 m + massakabel 2 m	013858
--	--------

EASYCUT 25 & 40
Ultra compact



De EASYCUT 25 en 40 plasma cutters zijn een zeer compact en ideaal voor het snel en eenvoudig snijden van alle soorten metaal tot een dikte van 20 mm. Met een vermogen van 40 A zijn ze uitstekend geschikt voor zeer precies snijwerk bij lage intensiteit. Ze zijn ideaal voor gebruik in de werkplaats, handig om mee te nemen en staan garant voor een hoge snijkwaliteit.

- Licht in gewicht en compact, dus zeer mobiel.
- Een intuïtief bedieningspaneel met één enkele draaiknop om de snij-intensiteit te regelen.
- De ontsteking van de boog zonder contact voorkomt elektromagnetische storingen.
- Handmatige bediening van de luchtdruk (2.5 < 6.5 bars) met een handige indicator op de voorzijde van het apparaat.
- Uitgerust met een afkoppelbare toorts van 4 m met beveiliging op de trekker.

Gegevens		EASYCUT 25	EASYCUT 40
Stroomvoorziening		230 V 1 ph, 50/60 Hz	
Zekering		16 A	16 A
Stroombereik		10-25 A	10-40 A
Inschakelduur EN 60974-1 (40°C)	@ 60%	15 A / 86 V	10 A / 84 V
	@ 100%	10 A / 84 V	-
Aanbevolen luchttoevoer		115 L/min	
Aanbevolen luchtdruk		2.5 > 6,5 bar	
Afmetingen (L x b x h)		42 x 15 x 30 cm	
Gewicht		7.8 kg	8 kg
Toorts standaard		TPT 25 (4 m)	TPT 40 (4 m)

Prestaties		EASYCUT 25	EASYCUT 40
Aanbevolen snijdikte (Clean cut)	Staal	6 mm	15 mm
	Inox / Alu	4 mm	12 mm
Maximale snijdikte (Scheiden)	Staal	8 mm	20 mm
	Inox / Alu	6 mm	15 mm

Opties & Accessoires	
Koffer met verbruiksartikelen toorts TPT 25	070721
Koffer met verbruiksartikelen toorts TPT 40	039957
Filter luchtontvochtiger	039728
Trolley PLASMA 600	040298
Plasma Toorts met handmatige bediening TPT 40 - 4 m - met slijtonderdelen	060753
Kit compas (Ø 10 > 134 cm)	040205

Bestel informatie	
EASYCUT 25 + accessoires Toorts GYS TPT 25, 4 m + massakabel 2 m	065543
EASYCUT 40 + accessoires Toorts GYS TPT 40, 4 m + massakabel 2 m	029743



CUTTER 45 & 70 CT

Een compact apparaat voor industrieel gebruik



MADE IN FRANCE



De professionele plasmasnijders CUTTER 45 CT (enkelfase) en 70 CT (driefasen) hebben een snijcapaciteit van 35 mm op metaal. Dankzij de CNC bediening en de automatische industriële toorts AT-70 kan met deze plasmasnijders gemechaniseerd gesneden worden.

- Een intuïtief bedieningspaneel met één enkele draaiknop om de snij-intensiteit te regelen.
- 3 mogelijkheden : Snijden, snijden met vergrendelde trekker en snijden van geperforeerd plaatwerk.
- Voorgemonteerd voor gebruik op een automatische snijtafel (analoge kit CNC-1 optioneel).
- De ontsteking van de boog zonder contact voorkomt elektromagnetische storingen.
- Handmatig bedienen van de luchtdruk (4.1 < 6.5 bars) met behulp van een handige indicator op de voorzijde.
- Premium MT-70 toorts, schok- en hittebestendig.



Prestaties

		CUTTER 45 CT*		CUTTER 70 CT
		230 V	110 V	400 V
Aanbevolen snijdikte (Clean cut)	Staal	25 mm	10 mm	25 mm
	Inox / Alu	15 mm	8 mm	18 mm
Maximale snijdikte (Scheiden)	Staal	30 mm	15 mm	35 mm
	Inox / Alu	20 mm	10 mm	25 mm
Boren	Staal	12 mm	5 mm	15 mm
	Inox / Alu	6 mm	3 mm	12 mm
Gutsen	Verwijdercapaciteit	-	-	4.8 kg/h

*met MT-70 toorts

Gegevens

Gegevens		CUTTER 45 CT		CUTTER 70 CT	
Werkmodule		Snijden		Snijden	Gutsen
Stroomvoorziening		230 V 1 ph, 50/60 Hz	110 V 1 ph, 50/60 Hz	400 V 3 ph, 50/60 Hz	
Zekering		16 A	32 A	16 A	
Stroombereik		10-45 A	10-30 A	20-70 A	
Inschakelduur EN 60974-1 (40°C)	@ 60%	41 A / 96.4 V	21 A / 88.4 V	70 A / 108 V	60 A / 124 V
	@ 100%	32 A / 92.8 V	17 A / 86.8 V	55 A / 102 V	45 A / 118 V
Aanbevolen luchttoevoer		115 L/min	185 L/min	270 L/min	
Aanbevolen luchtdruk		5 > 7 bar			
Afmetingen (L x b x h)		48 x 37 x 23 cm		52 x 40 x 26 cm	
Gewich		15 kg		22 kg	
Toorts standaard		MT-70 (6 m) of TPT 40 (4 m)		MT-70 (6 m)	

Opties & Accessoires

Koffer met slijtonderdelen toorts MT-70	061613
Koffer met slijtonderdelen toorts TPT 40	039957
Filter luchtontvochtiger	039728
Toorts plasma handmatig MT 70 - 12 m - zonder slijtonderdelen	037519
Automatische Plasma toorts AT-70 - 6 m zonder slijtonderdelen	037526
Automatische Plasma toorts AT-70 - 12 m zonder slijtonderdelen	037533
Kit CNC-1 Analoom voor aansluiting snijtafel	039988
Filter met roestvrijstalen rooster (Filtratie 630 µm)	046580
Kit snijden / afschuinen / geleiden toortsen	038653
Kit compas toortsen Plasma TPT 40 (Ø 10 > 134 cm)	040205
Kit compas toortsen Plasma MT -70 (Ø 40 > 82 cm)	037984

Bestel informatie

CUTTER 45 CT + massakabel 2 m	014787
CUTTER 45 CT + accessoires Toorts GYS TPT 40, 4 m + massakabel 2 m	013629
CUTTER 70 CT + massakabel 4 m	013636
CUTTER 70 CT + accessoires Toorts GYS MT -70, 6 m + massakabel 4 m	013841



Aanbevolen snijdikte

CUTTER 45 CT	CUTTER 70 CT
Staal 25 mm	25 mm
Aluminium 15 mm	18 mm

CUTTER 105 CT
Transporteerbaar voor de industrie



Met een snijvermogen van 105 A bij een gewicht van 29 kg is de CUTTER 105 CT de lichtste krachtige plasmasnijder in zijn categorie. Ontworpen om aan de meest veeleisende eisen te voldoen, is het geschikt voor gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Dankzij zijn zaagcapaciteit van 50 mm dik op staal en zijn 5 werkingsmodi kan hij met gemak een maximum aan werkzaamheden uitvoeren.

- 5 mogelijkheden :
 - Snijden van massieve platen met of zonder vergrendelde trekker
 - Snijden van geperforeerde platen met continu boogbehoud
 - Gutsen met of zonder vergrendelde trekker
- Voorgemonteerd voor gebruik op een automatische snijtafel (analoge kit CNC-1 optioneel).
- De ontsteking van de boog zonder contact voorkomt elektromagnetische storingen.
- Handmatig bedienen van de luchtdruk (4.1 < 6.5 bars) met behulp van een handige indicator op de voorzijde.
- Premium MT-125 toorts, schok- en hittebestendig.
- Opbergvak voor verbruiksartikelen.
- Software-update via zeer gemakkelijk toegankelijke USB-B-poort.



MADE IN FRANCE

Prestaties

Aanbevolen snijdikte (Clean cut)	Staal	35 mm
	Inox / Alu	30 mm
Maximale snijdikte (Scheiden)	Staal	50 mm
	Inox / Alu	40 mm
Boren	Staal	20 mm
	Inox / Alu	18 mm
Gutsen	Verwijdercapaciteit	8 kg/h

Gegevens

CUTTER 105 CT			
Werkmodule		Snijden	Gutsen
Stroomvoorziening		400 V 3 ph, 50/60 Hz	
Zekering		32 A	
Stroombereik		20-105 A	
Inschakelduur EN 60974-1 (40°C)	@ 60%	105 A / 122 V	105 A / 142 V
	@ 100%	85 A / 114 V	85 A / 134 V
Aanbevolen luchttoevoer		305 L/min	
Aanbevolen luchtdruk		5 > 9 bar	
Afmetingen (L x b x h)		55 x 30 x 49 cm	
Gewicht		29 kg	
Toorts standaard		MT-125 (6 m)	

Opties & Accessoires

Koffer met slijtonderdelen 45 / 65 / 85 A toorts MT -125	039537	
Koffer met slijtonderdelen 85 / 105 A toorts MT -125	064720	
Koffer met slijtonderdelen 105 / 125 A toorts MT -125	039544	
JOB SITE XL handtruck	039568	
Toorts plasma handmatige bediening MT-125 - zonder slijtonderdelen	12 m - 039513	
Automatische Plasma toorts AT-125 - zonder slijtonderdelen	6 m - 038479	12 m - 039520
	15 m - 069787	20 m - 069794
Kit CNC-1 Analooq voor aansluiting snijtafel	039988	
Filter met roestvrijstalen rooster (Filtratie 630 µm)	046580	
Filter luchtontvochtiger	039728	

Bestel informatie

CUTTER 105 CT + massakabel, 4 m	081093
CUTTER 105 CT + accessoires Toorts GYS MT-125, 6 m + massakabel, 4 m	081109

Aanbevolen snijdikte



NEOCUT 105 & 125
Geavanceerde technologie



De NEOCUT plasma-snijders hebben een zeer grote snij-capaciteit en zijn de ideale oplossing voor het handmatig of geautomatiseerd snijden in industriële omgevingen. De inschakelduur van 100% tot 125 A maakt het mogelijk onderdelen van 57 mm dik te snijden. Uitgerust met een automatisch luchtdruk systeem garandeert een optimale snijkwaliteit tijdens de volledige levensduur van uw slijtonderdelen.

- De ingestelde stroomsterkte bepaalt de luchttoevoer en de luchtdruk.
- 6 mogelijkheden : snijden, snijden met vergrendelde trekker, gutsen, gutsen met vergrendelde trekker, snijden van geperforeerd plaatwerk en graveren.
- De module Graveren is ideaal voor het traceren en identificeren van onderdelen.
- De ontsteking van de boog zonder contact voorkomt elektromagnetische storingen.
- Voorgemonteerd voor gebruik op een automatische snijtafel (optionele analoge/digitale CNC kit).
- Teller, voor het opvolgen van de slijtage van slijt-onderdelen (tips en elektroden).
- Update software via de USB kabel, u heeft geen gereedschap nodig en hoeft geen onderdelen te demonteren.
- OLED scherm en meertalig bedieningspaneel : eenvoudig in gebruik, alle instellingen kunnen worden ingegeven met één en dezelfde knop.



MADE IN FRANCE



Prestaties

		NEOCUT 105	NEOCUT 125
Aanbevolen snijdikte (Clean cut)	Staal	35 mm	40 mm
	Inox / Alu	30 mm	40 mm
Maximale snijdikte (Scheiden)	Staal	50 mm	57 mm
	Inox / Alu	40 mm	57 mm
Boren	Staal	20 mm	25 mm
	Inox / Alu	18 mm	25 mm
Gutsen	Verwijdercapaciteit	8 kg/u	12 kg/u

Gegevens

Werkmodule	NEOCUT 105		NEOCUT 125	
	Snijden	Gutsen	Snijden	Gutsen
Stroomvoorziening	400 V - 3 ph, 50/60 Hz			
Zekering	32 A		63 A	
Stroombereik	20-105 A		20-125 A	
Inschakelduur EN 60974-1 (40°C)	@ 60%	-	105 A / 142 V	-
	@ 100%	105 A / 122 V	90 A / 136 V	125 A / 130 V
Aanbevolen luchttoevoer		305 L/min		
Aanbevolen luchtdruk		5 > 9 bar		
Afmetingen (L x b x h)		69 x 40 x 61 cm		
Gewicht		33 kg		36 kg
Toorts standaard		MT-125 (6 m)		

Opties & Accessoires

Koffer met slijtonderdelen 45 / 65 / 85 A toorts MT -125	039537	
Koffer met slijtonderdelen 85 / 105 A toorts MT -125	064720	
Koffer met slijtonderdelen 105 / 125 A toorts MT -125	039544	
Filter luchtontvochtiger	039728	
Trolley skate + Steunarm	037717	
Toorts plasma handmatige bediening MT-125 - zonder slijtonderdelen	12 m - 039513	
Automatische Plasma toorts AT-125 - zonder slijtonderdelen	6 m - 038479	12 m - 039520
	15 m - 069787	20 m - 069794
Automatische Plasma toorts AT-160 - zonder slijtonderdelen	6 m - 067479	12 m - 067486
	15 m - 069800	20 m - 069817
Kit CNC-1 Analooq voor aansluiting snijtafel	039988	
Kit CNC-2 Digitaal voor aansluiting snijtafel	064737	
Kit CNC-3 Digitaal Retrofit	068957	
Filter met roestvrijstalen rooster (Filtratie 630 µm)	046580	
Kit snijden / afschuinen / geleiden toortsen	038653	

Aanbevolen snijdikte

NEOCUT 105	NEOCUT 125
Staal	
35 mm	40 mm
Aluminium	
30 mm	40 mm








Toortsen - EASYCUT

Model	Serie	Hoek	Inschakelduur		Lengte	Slijtonderdelen	Art. code	Geschikt voor gebruik met
			60%	100%				
	TPT 25	75°	25 A (35%)	15 A	4 m	inclusief	068087	EASYCUT K25 EASYCUT 25
	TPT 35		35 A	-	4 m	inclusief	080775	EASYCUT K35 PFC
	TPT 40		40 A		4 m	inclusief	060753	EASYCUT 30 FV EASYCUT 40 CUTTER 45 CT

Slijtonderdelen - EASYCUT

Model toorts									
		Gasverspreider (x2)	Elektrode (x10)	Contact-tip (x10)	Mondstuk (x4)	Koffer met slijtonderdelen			
Snijden	MT 25K	x1	040175	x3	040182	MT 25K	039971		
	TPT 25					040212	040182	TPT 25	070721
	TPT 35					080799	040182	TPT 35	080782
	TPT 40					040212	040236	TPT 40	039957

Packs - CUTTER CT / NEOCUT

														
Aansluitingen	Massakabel	Toorts EASYFIT	Handmatige toorts	Toorts auto	Kit CNC	Trolley skate	Gasverspreider	Elektrode	Contacttip	Mondstuk	Ohmic	Afbuigplaat		

CUTTER 45 CT

	1	084520	■	2 m, 10 mm ²	6 m 074668	MT-70 / 75° 074583					x1	x3	x3	x1	x1		
												Doos met slijtonderdelen 061613					
	2	084537	■		12 m 074675	MT-70 / 75° 074583					x1	x3	x3	x1	x1		
												Doos met slijtonderdelen 061613					
	3	062986	■					AT-70, 12 m 037533	Analoog 039988		x1 037557	x5 037564	x5 037571	x1 (Ohmic) 037618	x1 037649		

CUTTER 70 CT

	1	014589	■	4 m, 10 mm ²			MT-70 - 6 m 037502				x1	x3	x3	x1	x1	
											Doos met slijtonderdelen 037540					
	2	084544	■		6 m 074668	MT-70 / 75° 074583				x1	x3	x3	x1	x1		
											Doos met slijtonderdelen 037540					
	3	084551	■	12 m 074675	MT-70 / 75° 074583				x1	x3	x3	x1	x1			
										Doos met slijtonderdelen 037540						
4	014619	■				AT-70, 12 m 037533	Analoog 039988		x1 037557	x5 037564	x5 037588	x1 (Ohmic) 037618	x1 037649			

CUTTER 105 CT

	1	084568	■	4 m, 16 mm ²	6 m 074668	MT-125 / 75° 074606					x2	x3	x6	x2	x2
	2	084575	■		12 m 074675	MT-125 / 75° 074606					Doos met slijtonderdelen 064720				
	3	084582	■								x2	x3	x6	x2	x2
								AT-125, 12 m 039520	Analoog 039988		Doos met slijtonderdelen 064720				
											x1 039148	x5 039155	x5 039193	x1 (ohmic) 039445	x1 039308


NEOCUT 105

	1	065871	■	4 m, 16 mm ²			MT-125 - 6 m 039506			037717	x2	x3	x6	x2	x2
	2	084483	■		6 m 074668	MT-125 / 75° 074606				037717	Doos met slijtonderdelen 064720				
	3	084490	■		12 m 074675	MT-125 / 75° 074606				037717	Doos met slijtonderdelen 039544				
	4	065895	■								Doos met slijtonderdelen 039544				
	5	068186	■									Doos met slijtonderdelen 039544			
							AT-125, 12 m 039520	Analoog 039988			x1 039148	x5 039155	x5 039193	x1 (Ohmic) 039445	x1 039308
							AT-125, 12 m 039520	Digitaal 064737			x1 039148	x5 039155	x5 039193	x1 (Ohmic) 039445	x1 039308

NEOCUT 125

	1	068193	■	4 m, 25 mm ²		MT-125 - 6 m 039506			037717	x1	x3	x6	x1	x1		
											Doos met slijtonderdelen 039544					
	2	084506	■		6 m 074668	MT-125 / 75° 074606			037717	x1	x3	x6	x1	x1		
											Doos met slijtonderdelen 039544					
	3	084513	■		12 m 074675	MT-125 / 75° 074606			037717	x1	x3	x6	x1	x1		
											Doos met slijtonderdelen 039544					
	4	068216	■				AT-125, 12 m 039520	Analoog 039988		x1 039148	x5 039155	x5 039209	x1 (Ohmic) 039445	x1 039308		
5	068223	■			AT-125, 12 m 039520	Digitaal 064737		x1 039148	x5 039155	x5 039209	x1 (Ohmic) 039445	x1 039308				
6	073463	■			AT-160, 12 m 067486	Analoog 039988		x1 067509	x5 067493	x5 067554	x1 (Ohmic) 067585	x1 067608				
7	073470	■			AT-160, 12 m 067486	Digitaal 064737		x1 067509	x5 067493	x5 067554	x1 (Ohmic) 067585	x1 067608				


Toortsen - CUTTER CT / NEOCUT

Model	Serie	Hoek	Inschakelduur		Lengte	Slijtonderdelen	Art. code	Geschikt voor gebruik met	
			60%	100%					
	MT-70	75°	70 A (50%)	50 A	6 m	niet inclusief	037502	CUTTER 45 CT	
					12 m		037519	CUTTER 70 CT	
	MT-125		125 A	105 A	6 m		039506	CUTTER 105 CT	
					12 m		039513	NEOCUT 105 NEOCUT 125	

Toortsen «EASYFIT»

Kabel

Model toorts

Serie	Model	Hoek	Inschakelduur		Lengte		Slijtonderdelen	Art. code	Geschikt voor gebruik met	
			60%	100%						
A	MT-70 MT-125	-	-	-	6 m	-	niet inclusief	074668	CUTTER 45 CT CUTTER 70 CT	
					12 m	-		074675	CUTTER 105 CT NEOCUT 105	
					20 m	-		085817	NEOCUT 125	
B	MT-125	90°	125 A	105A	-	130 cm		074644	CUTTER 105 CT NEOCUT 105 NEOCUT 125	
		15°						074651		
C	MT-125	90°	125 A	105A	-	80 cm		074620		
		15°						074637		
D	MT-70	75°	70 A (50%)	50 A				074583	CUTTER 45 CT CUTTER 70 CT	
	MT-125		125 A	105 A				074606	CUTTER 105 CT NEOCUT 105 NEOCUT 125	
E	MT-70	15°	70 A (50%)	50 A	-	-		074590	CUTTER 45 CT CUTTER 70 CT	
	MT-125		125 A	105 A				074613	CUTTER 105 CT NEOCUT 105 NEOCUT 125	




Slijtonderdelen - CUTTER CT / NEOCUT

								
Model toorts		Kaliber	Gasverspreider (x1)	Elektrode (x5)	Contact-tip (x5)	Mondstuk (x1)	Beschermkapje (x1)	Koffer met slijtonderdelen
MT-70		20-50 A	x1 037557	x3 037564 kort	x3 037571 kort 067196 lang	x1 037601	x1 037625	20-50 A 061613
		70 A	x1	x3 037564 kort 067189 lang	x3 037588 kort 067202 lang	x1	x1 037625 kort 067216 lang	20-70 A 037540
		Precision cut 45 A	039131	039155	039315	039216	039322	
MT-125	Snijden	45 A	x1 039131	x3	x3 039162	x1 039216	x1 039230	45/65/85 A 039537
		65 A			x3 039179			
		85 A			x3 039186			
		105 A	x1 039148	x3	x3 039193	x1 039223	x1 039247	85/105 A 064720
		125 A	x1	x3	x3 039209	x1	x1	105/125 A 039544
		Kaliber	Gasverspreider (x1)	Elektrode (x5)	Contact-tip (x5)	Mondstuk (x1)	Beschermkapje (x1)	
MT-70	Gutsen	70 A	037557	037564	037595	037601	037632	
MT-125		65-85 A	039131	039155	039261	039216	039254	
		105 A	039148		039278	039223		
		125 A			039285			

Slijtonderdelen «Moeilijk toegankelijke klussen»

Model toorts		Kaliber	 Gasverspreider (x1)	 Elektrode (x3)	 Mondstuk (x1)	 Ring (x3)	 Contact-tip (x5)	 Beschermkapje (x1)		
MT-70	Snijden	20-45 A	037557	074682	074859	074897	074767	074910	76 mm 122 mm	
		70 A					074774			
MT-125		20-45 A	039131	074699	074866	074897	074767	074910	82 mm 131 mm	
		70 A					074774			
		100 A					074781			
MT-70		Gutsen	70 A	037557	074682	074859	074897	074798	074927	
MT-125	70 A		039131	074699	074866	074897	074798	074927	82 mm 131 mm	
	100 A		039148				074804			

Slijtonderdelen «Flat cutting»

Model toorts		Kaliber	 Gasverspreider (x1)	 Elektrode (x5)	 Mondstuk (x1)	 Contact-tip (x5)	 Borgring (x2)	
MT-70	Snijden	40-70 A	074736	074705	074873	074811	074903	
MT-125		40-70 A	074743	074712	074880	074828		
		80-125 A	074750	039155		074835		

Automatische toortsen

Model	Serie	Inschakelduur		Lengte			Slijtonderdelen	Art. code	Geschikt voor gebruik met			
		60%	100%									
	AT-70	70 A (50%)	50 A	6 m	127 mm	Ø 35 mm	niet inclusief	071865	CUTTER 45 CT CUTTER 70 CT			
				6 m				037526				
				12 m				037533				
	AT-125	125 A	105 A	6 m		Ø 35 mm		038479	NEOCUT 105 NEOCUT 125			
				12 m				039520				
				15 m				069787				
				20 m				069794				
	AT-160	160 A	125 A	6 m	240 mm	Ø 44.5 mm		067479	NEOCUT 125			
				12 m				067486				
				15 m				069800				
				20 m				069817				

Slijtonderdelen

Model toorts		Kaliber	 Gasverspreider (x1)	 Elektrode (x5)	 Contact-tip (x5)	 Mondstuk (x1)	 Ohms mondstuk (x1)	 Deflector auto (x1)		
AT-70	Snijden	20-50 A	037557	037564	037571	037601	of	037618	037649	
		70 A			037588					
AT-125	Snijden	Precision cut 45 A	039131	039155	039315	039216	of	039339	037496	
		45 A			039162				039292	
		65 A			039179					
		85 A			039186					
		105 A	039148		039193	039223	of	039445	039308	
		125 A			039209					
AT-160	Snijden	Precision cut 45 A	067509	067493	067516	-	067578	067592		
		45 A			067523					
		65 A			067530					
		85 A			067547					
		105-125 A			067554		067585	067608		
		160 A			067561					

Accessoires

	Vochtfilter 039728 Filter + patroon 039735 Patroon
	Anti-stof filter 046580 CUTTER 70/105 CT - NEOCUT 105/125
	RC-PLASMA Afstandsbediening aan/uit voor gemechaniseerde plasma toorts 069596 CUTTER 45/70/105 CT - NEOCUT 105/125

Snij-geleiders

	Kompas set #1 040205 Compatible torche TPT 25 / TPT 40 / MT 25k / TPT 35 / MT 45 040199 Geleide slede
	Kompas set #2 037984 Compatible torche MT-70 / MT-125 037977 Geleide slede
	Kit snijden / afkanten / geleiden 038653 Compatible torche MT-70 / MT-125

Trolleys

			
037717 CUTTER 105 CT NEOCUT 105/125	040298 EASYCUT K25/K35 PFC EASYCUT 30FV - 25/40 CUTTER 45 CT	051331 EASYCUT K25/K35 PFC EASYCUT 30FV - 25/40 CUTTER 45 CT	039568 CUTTER 70/105 CT NEOCUT 105/125

Kits CNC

		
CNC-1 Analoo 039988 CUTTER 45/70/105 CT NEOCUT 105/125	CNC-2 Digitaal 064737 NEOCUT 105/125	CNC-3 Digitaal Retrofit 068957 NEOCUT 105/125

Meer hierover



INVEST IN THE FUTURE



Frans fabricaat
sinds 1964



GYS FRANCE

HOOFDKANTOOR

1 rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 Saint-Berthevin - Cedex
Laval - France
Tél +33 2 43 01 23 60
E-mail service.client@gys.fr



ZI, 134 bd des Loges
53941 Saint-Berthevin
Laval - France

LOGISTIEK CENTRUM

2 Rue Jean Dausset
53810 Changé - France
Tél +33 2 43 01 54 33



GYS GERMANY

Professor-Wieler
Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

Tél +49 241/189-23-710
Fax +49 241/189-23-719
E-mail aachen@gys.fr



GYS UK

Unit 3 - Great Central Way
Rugby - Warwickshire
CV21 3XH
United Kingdom

Tél +44 1926 338 609
Fax +44 1926 429 764
E-mail uk@gys.fr



GYS ITALIA

Via Porta Est, 7
30020 Marcon - VE
Italia

Tél +39 041 53 21 565
E-mail italia@gys.fr



GYS IBÉRICA

Avenida Pirineos 31
Nave 9
San Sebastian de los Reyes
28703 Madrid
España

Tél +34 917 409 790
E-mail iberica@gys.fr



GYS CHINA

Lot N°15
6666 bd Songze
201706 Qingpu
Shanghai
China

Tél +86 6221 4461
Fax +86 5226 0067
www.gys-china.com.cn
E-mail
contact@gys-china.com.cn



LinkedIn
 Youtube
 TikTok
 Facebook
 Instagram

www.gys.fr

Gedistribueerd door